



#### KULLANIM ALANLARI

Havalandırma sistemlerinde soğutmaya yönelik üfleme menfezi olarak kullanılır. Kanat açıları sabittir ancak el yordamı ile açılar değişebilir. Montajda kesinlikle Menfez Box'ı kullanılmalıdır.

#### DİKKAT

Belirtilen ebatlarda montaj şekline göre (L x H, L = genişlik, H = yükseklik) tir.

#### ÖZELLİKLER

Menfezler DKP sacdan plasma ile kesim yapıldıktan sonra kanat açısı ayarları yapılarak imal edilir. Difüzör dış ölçüleri genelde asma tavana uyumlu 595 x 595 ebatlarında olup hava geçiş alanı için çaplar değişkendir.

#### MONTAJ MALZEMESİ, PAKETLEME VE NAKLİYE

Paketleme polietilen naylon ile yapılmaktadır. Menfezler kırılabilir ve deforme olabilir olduğundan nakliye itina ile yapılmalıdır.

**Standart boya rengi RAL 9016 dur. İstenmesi halinde bütün RAL renklerinde boya yapılabilir**



#### PURPOSE

They are used as a blowing grille in cooling ventilation systems.

Wing angles are fixed however angles can be changed manually. An grille box must not be absolutely used in assembly.

#### WARNING!

According to assembly type in indicated dimensions. (L x H, L = width, H = height).

#### TERMS OF USE

Grilles are manufactured after cutting with DKP plate and assembling plastic winglets. Plastic winglets are manufactured by the injection method. They are hard and black. Dimensions of diffusers are generally in dimensions of 595 x 595 suitable to suspended ceiling and diameters are changeable for an air passage area.

#### BUNDLING AND SHIPPING

Packaging is made with polyethylene plastic. Transportation must be done carefully since grilles may be broken and deformed.

**Standard paint color is RAL 9016. Painting can be done in all RAL colors if desired.**

#### ORDER DESIGNATION

**ESS-U** Grille Type  
**400x400** Grille Dimension (LxH) mm



#### НАЗНАЧЕНИЕ

Используются в вентиляционных системах в качестве обдувающих анемостатов, предназначены для охлаждения. Углы лопастей стационарны, однако их можно открывать и изменять вручную. При монтаже непременно следует использовать пленку боксы.

#### ВНИМАНИЕ!

В заданных размерах согласно виду монтажа (L x H, L = ширина, H = высота).

#### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Решетки произведены из листового железа ДКП после плазменного разрезания, выполнена регулировка углов лопастей. Внешние размеры диффузора, как правило, составляют 595x595 в соответствии с размерами подвесного потолка, для области прохождения воздуха диаметры переменны.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Решетки серии ESS-U поставляются в термоусадочной полиэтиленовой упаковке в комплекте с саморезами и декоративными накладками (для маскировки саморезов). При перевозке и манипуляции необходимо с изделием обращаться осторожно и бережно. При перевозке не допускаются удары изделия

**Решетки окрашиваются в стандартный белый цвет по каталогу RAL 9016.**

**По желанию заказчика возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL.**

#### УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

**ESS-U** Тип решетки  
**400x400** размер решетки, (LxH) мм

#### SİPARİŞ ŞEKLİ

**ESS-U** Menfez tipi  
**400x400** Menfez ölçüsü mm